

Q8 Formula Plus

Q8 Productbeschrijving

Omschrijving

- High performance SAE 15W-40 motorolie voor personenwagens en bestelwagens

Toepassingen

- Voor alle benzine- en diesel- en LPG motoren, met of zonder oplading. Geschikt voor katalysator gebruik.
- Q8 Formula Plus kan worden gebruikt als een of meer van de volgende specificaties worden gebruikt om de olie kwaliteit aan te geven
 - ACEA A2/A3
 - ACEA B2/B3
 - API SL/CF
 - MB 229.1
 - VW 501.01/505.00

Voordelen

- Reinigende eigenschappen waardoor de motor inwendig schoon wordt gehouden
- Goede weerstand tegen slijtage waardoor een langere levensduur van de motor
- Goede bescherming tegen zuuraantasting en roest
- Weerstand tegen indikken van de olie als gevolg van oxidatie
- Blijvend hoge viscositeit voor een effectieve smering
- Aangetoonde bescherming tegen de vorming van "black sludge"

Eigenschappen

	Method	Units	Inspection Data
SAE viscositeitsklasse	-	-	15W-40
Absolute dichtheid, 15 °C	D 4052	kg/m ³	884
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	14.2
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	107.7
Viscositeitsindex	D 2270	-	134
Schijnbare viscositeit -20°C	IP 383	mPa.s	6700
Borderline Pumping Temperatuur	D 3829	°C	-26.5
Stolpunt	D 97	°C	-27
Vlampunt	D 93	°C	202
Dynamische viscositeit bij hoge temp en hoge afsch	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=3.5