

Q8 T 750

Q8 Productbeschrijving

Omschrijving

- Monograde dieselmotorolie van zeer hoge kwaliteit

Toepassingen

- In alle high performance viertakt dieselmotoren die op laag zwavelige brandstof draaien onder zwaar belaste condities
- Verlengde olieerversingsintervallen kunnen toegepast worden zoals door de fabrikant wordt aangegeven bij gebruik van superieure olie kwaliteiten.
- Aanbevolen voor gebruik in motoren die aan "tier 3" uitlaatgas emissie eisen voldoen.
- Geschikt voor zelfaanzuigende, turbo- en super charged dieselmotoren met of zonder interkoeling in voertuigen en machines die on- en off-road ingezet worden.
- Eveneens geschikt voor gebruik in benzine en diesel motoren van personenwagens.
 - ACEA E7, E5, E3
 - ACEA B4, B3, A3
 - API CI-4/SL
 - MTU Type 2

Beperkingen

- Niet geschikt voor twee-takt diesel motoren

Eigenschappen

	Method	Units	Inspection Data
Absolute dichtheid, 15 °C	D 1298	kg/m ³	893
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	125.5
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	13.9
Viscositeitsindex	D 2270	-	108
Vlampunt	D 93	°C	204
Stolpunt	D 97	°C	-24
TBN	D 2896	mg KOH/g	10.0
Sulfaatas	D 874	% mass	1.4