

Q8 Oils

Smeermiddelen voor de Aannemerij

Superieure bescherming voor motoren en transmissies



Vetten



Q8 Rubens WB

NLGI 2,5

Een universeel toepasbaar vet voor toepassing in rollagers. Het zeer stabiele lithium-complex vet zorgt voor een uitstekende smering onder de zwaarste belasting.

Q8 Rubens 00

Getest in Willy Vogel, Assa/Safematic, Lincoln Helios, Alentec-Delimon • NLGI 00

Een lithium complex vet voor de smering van centrale systemen ook onder hoge druk een zeer stabiel vet met uitstekende verpompaarheids eigenschappen bij lage temperatuur.

Q8 Rembrandt EP 1, 2

DIN 51825 KP1,2

Een universeel toepasbaar lithiumbasis lagervet voor de toepassing in rollagers.

Q8 Rembrandt EP 0, 00

DIN 51825 KP K

Een lithium vet voor de smering van centrale systemen. Een vet met goede verpompaarheids eigenschappen.

Q8 Rembrandt Moly

DIN 51825 KP2 K-30

Een lithiumbasis vet met een molybdeen-disulfide toevoeging voor toepassingen op glijvlakken met relatief lage snelheden. *(Niet toe te passen in de naald lagers van cardankoppelingen)*

Q8 Ruysdael SG

NLGI 2


Een lithiumbasis vet, speciaal geschikt voor smering van lagers en glijvlakken, die in contact kunnen komen met water.

Q8 Ruysdael CL

NLGI 2

Een calcium-lithium basis vet, bestemd voor de smering van glijlagers onder grote druk en lage snelheden, zoals voorkomt in de industrie en aannemerij. Dit vet is ook zeer goed bestand tegen de wassende werking van water. De hoge basis-olie viscositeit zorgt voor een uitstekende smeerfilm.

Speciale producten



Q8 Giotto Special

Voor de smering en bescherming van open tandwielen, kettingen, staalkabels, geleidingen, enz. Dit product is op basis van een calcium-lithium complex- vet en geeft een extreem goede hechting een taai smeerfilm. Het product is makkelijk te verspuiten.

Q8 Antifreeze Long Life

VW/Audi/Seat TL774D • Mercedes 325.3 • MAN 324

Een moderne "longlife" antivries concentraat, die geschikt is voor een gebruiksduur van 3 jaar en met zijn moderne additieven systeem optimaal beschermt. Onder de naam **Antifreeze Longlife Premixed** ook beschikbaar als kant en klare koelvloeistof. Mag worden vermengd met andere kwaliteiten antivries.

Q8 Antifreeze

SAE J 1034 • ASTM D 3306 • AFNOR NF R 15.601 (F) • BS 6580 (U.K.)

Een antivries concentraat dat nog in veel koelsystemen wordt toegepast. Onder de naam **Antifreeze Premixed** ook beschikbaar als kant en klare koelvloeistof.

Q8 T 5000 10W-40

CCMC : D4, G2 API: CF-4, SF • API GL-4 API GL-5 (L37 fase II) • John Deere JDM J20C, JDM J27A • New Holland • NH540B,324B,410B,024C • MF CMS M 1144 • performance level • Case MS 1209 kwaliteitsniveau

Een semi-synthetische "multifunctionele" motor/hydrauliek/transmissie olie van zeer hoge kwaliteit voor hoogbelaste machines die onder zware bedrijfsomstandigheden dienst doen. De dunvloeibaarheid bij lage temperatuur garandeert goede koude start eigenschappen van de motoren en de hydrauliek, terwijl op bedrijfstemperatuur een uitstekende smeerfilm is gewaarborgd. De hogere viscositeit bij bedrijfstemperatuur in combinatie met het additieven systeem garanderen tevens een prima werking van de natte platenremmen. De universele eigenschappen worden nog benadrukt door het API GL-5 niveau, bij hoge belasting en lage snelheden.

Milieu-vriendelijke producten



Q8 Holbein 46

ISO 11158 category HV (uitgezonderd D 943) • DIN 51524, Part 3, category HVLP • (uitgezonderd D 943) • Draft DIN specification for HE type fluids

Een biologisch afbreekbare hydrauliek-olie op synthetische ester basis. Dit type biologisch afbreekbare olie heeft zich in de praktijk ruimschoots bewezen als oxidatie-stabiel (lange levensduur). Daarnaast zijn de smerende eigenschappen plus de hoge en stabiele viscositeits-index zeer sterke punten van deze olie. Q8 Holbein staat vermeld op de VAMIL lijst.

Q8 Degreasing Fluid HFB

Een biologisch afbreekbare met water mengbare ontvetter.

Q8 Da Vinci AA

Een anti-kleef olie op basis van een biologisch afbreekbare minerale basisolie bestemd voor de toepassing op bitumen plants, bitumen trucks en als schoonmaakmiddel.

Q8 Da Vinci AMX

Een ontkistingsolie op basis van een biologisch afbreekbare minerale basisolie bestemd voor stalen, houten of met kunststof beklede mallen.

Q8 Renoir

DIN 51502 • ISO 6743-0:1987 • ISO-L-XCCIB2

Een biologisch afbreekbaar vet bestemd voor glij- en rollagers. Q8 Renoir kan worden gebruikt als een normaal multi-purpose of EP vet. Toegepast daar waar contaminatie met oppervlakte - water tot de kan ontstaan.





Product Helplijn

De bovenstaande specificaties zijn slechts een samenvatting. Voor de complete productinformatiebladen, of advies over applicaties kunt u bellen naar de Q8 Oils Product Helplijn.

Tel: 0031 (0) 10 40 72 107

Fax: 0031 (0) 10 42 14 052





Motorolie



Q8 T 850 10W-40
ACEA: E4 • API: CE/CF • MB 228.5 •
MAN 3277 • Volvo VDS-2 • Mack EO-L

Een semi-synthetische "longdrain" motorolie van zeer hoge kwaliteit voor hoogbelaste viertakt dieselmotoren die onder zware bedrijfsomstandigheden dienst doen. Goede koude start eigenschappen.

Euro 3

Q8 T 720 15W-40
API: CH-4 • ACEA: E5, B3, A3 • MB:
228.3 • MAN 3275 • Mack EO-M Plus
• Cummins CES 20071, -72, -76, -77

Een universele motorolie voor de moderne Europese en Amerikaanse diesel motoren, die aan de laatste emissie-normen moeten voldoen. Een olie met een sterk vuiloplossend vermogen, zoals vastgelegd in de nieuwe ACEA: E5 en API: CH-4 norm. Ook geschikt voor benzine motoren.

Euro 3

Q8 T 500 15W-40
API: CF-4 / SG • ACEA: E2, B2, A2

Een universele motorolie voor Europese en Amerikaanse diesel motoren. Een olie met een uitstekend reinigend vermogen, zoals vastgelegd in de ACEA: E2 en API: CF-4 norm. Ook geschikt voor benzine motoren.

Euro 3

Q8 T 400 10W, 20W-20, 30
API: CD/SF/CDII • Allison C-3 •
Caterpillar TO-2

Een minerale monograde motorolie, die eveneens veel wordt toegepast in transmissies en hydraulische installaties.

Q8 T 200 SAE 40
API: CF • API: CDII • MIL-L-2104C

Een minerale motorolie, speciaal ontwikkeld voor Detroit Diesel/GM Allison twee-takt diesel motoren.



Hydraulische-olie

Q8 Handel 32, 46 & 68
ISO 11158, categorie HV • DIN 51524,
Part 3, categorie HVLP • SS 155434,
categorie AV • Denison HF-0


Een hydraulische olie van hoge kwaliteit met uitstekende anti-slijtage, anti-corrosie eigenschappen en een hoge viscositeits-index. De Q8 Handel is daardoor zeer geschikt voor toepassingen onder wisselende temperaturen.

Q8 Haydn 10, 15, 22, 32, 46,
68, 100 & 150
ISO 11158, categorie HM • SS 155434,
categorie AM • DIN 51524, Part 2,
categorie HLP • Cincinatti Milacron
P-68, P-69 en P-70 • Denison HF-O

Een hydraulische olie van hoge kwaliteit met uitstekende anti-slijtage en anti-corrosie eigenschappen. De zeer hoge oxidatie weerstand komt tot uitdrukking in de zeer lichte kleur van deze hydraulische olie.

Q8 Heinichen 46
MAN 698 • ISO 6743/4, categorie HM
• DIN 51524, Part 2, categorie HLPD

Een detergerende hydraulische olie van hoge kwaliteit met uitstekende anti-slijtage en anti-corrosie eigenschappen. De Q8 Heinichen heeft een reinigend vermogen en is in staat kleine hoeveelheden water te binden.



Transmissie-olie

Q8 T 65 75W-90
API: GL-4 / 5 • Fuller Form 121 •
Rockwell 0-76-E • Volvo 1273,12

Een universele synthetische transmissie-olie voor cardans en versnellingsbakken. Voor toepassingen waar de olie aan hoge temperaturen blootstaat.

Q8 Gear Oil XG 80W-90
API: GL 4/5 • MAN 3343 ML (341/342
ML) • API MT-1 • Scania STO 1:0

Een universele minerale transmissie-olie volgens de laatste technologie. Deze olie koppelt uitstekende anti-slijtage eigenschappen aan een hoge thermische stabiliteit.

Q8 T 35 80W, 80W-90
API: GL-4 • MAN 341 • MB blad 235.1

Een minerale transmissie-olie voor het gebruik in versnellingsbakken en tussenbakken met een uitstekende slijtagebescherming.

Q8 T 55 80W-90, 90, 85W-140
API: GL-5 • MAN 342; MB blad 235
Rockwell Intern. 0-76 • Volvo 97310,
Volvo 97313 • ZF TE-ML 01, TE-ML
05, TE-ML 07

Een minerale transmissie-olie voor het gebruik in cardans met zeer goede anti-slijtage eigenschappen.

Q8 T45 SAE 90
API: GL-5

Een minerale transmissie-olie voor overbrengingen voorzien van natte platenremmen en / of een sperdifferentieel.

Q8 TO-4 Fluid 10W, 30, 50
en 60 Cat TO-4 • Allison C-4

Een transmissie-olie van hoge kwaliteit bestemd voor het gebruik in (Amerikaanse) koppelvormers, hydrostatische transmissies en eindaandrijvingen van grondverzet machines.

Q8 T2200
Volvo 97302-10 • Allison C-4 •
Caterpillar TO-2 • ZF TE-ML 03 E
John Deere JDM J20C

Een transmissie / hydrauliek olie van hoge kwaliteit bestemd voor het gebruik in eindaandrijvingen en transmissies van grondverzet machines en tractoren.

Q8 Auto 15
General Motors Dexron III • Ford
Mercon • MB 236.1, 236.5 • ZF TE-ML
09,11,12,14 • Voith G 607

Een universele automatische transmissie-olie, die voldoet aan de laatste eisen van de toonaangevende fabrikanten. Is ook toepasbaar, daar waar een Dexron II wordt gevraagd. Eveneens geschikt voor veel stuurbekrachtigingssystemen.



Q8 Oils

Onze basisoliën leggen de fundamenten van de Q8-productkwaliteit; ze zijn licht van kleur, buitengewoon zuiver en verzekeren de hoogste kwaliteit en de beste prestaties. Het geheim is Kuwait Export Crude dat geraffineerd wordt in onze fabriek in Europoort, Rotterdam, en verder verbeterd wordt door een hydro-finishing proces dat veel van de overblijvende onzuiverheden verwijdert. Deze gezuiverde basisoliën worden naar al onze Europese blendfabrieken gestuurd, waarvan de grootste, die van Antwerpen, een QS 9000 / ISO 9002- erkende plant is die hoogwaardige smeermiddelen voor klanten in Europa en overal ter wereld vervaardigt.

De consistentie van de materialen en de processen biedt onze klanten het comfort en de veiligheid van een constante productkwaliteit en een stabiele leverancier op lange termijn. Hoogwaardige smeermiddelen komen voort uit een betrokkenheid bij de toekomst, het creëren van nieuwe producten om aan de eisen van de volgende generatie bouwmachines te kunnen voldoen. Ons uitgebreid Onderzoeks- en Ontwikkelingsteam in Rotterdam bestaat uit meer dan 70 wetenschappers en ondersteunende personeelsleden met een rijke ervaring en technische knowhow. Gedreven door de wil om te innoveren, bieden zij oplossingen voor de almaar groeiende eisen van zowel de Original Equipment

Manufacturers, milieu en u als klant. Toch weten we ook dat klanten meer dan kwaliteitsproducten eisen. Elke klant is een individu, met persoonlijke zakelijke behoeften. Als leverancier is het onze doelstelling om aan uw doelstellingen te voldoen. Wat de vraag ook moge zijn, technisch of commercieel, er staat steeds iemand van Q8 Oils tot uw beschikking; wij staan u in eigen persoon, aan de telefoon, via fax of e-mail te woord en helpen u met toewijding bij het doeltreffend en efficiënt runnen van uw zaak. Indien u de zakelijke mogelijkheden van Q8 Oils wenst te leren kennen, bel ons.



www.Q8Oils.nl



Prinsenlaan 663, Postbus 8300
 NL-3009 AH Rotterdam, Nederland
 Tel: +31 (0) 10 407 20 85
 Fax: +31 (0) 10 456 46 35
 E-mail: info@Q8Oils.nl

www.Q8Oils.be



Petroleumkaai 7,
 B-2020 Antwerpen, België
 Tel: +32 (0) 3 247 38 11
 Fax: +32 (0) 3 216 03 42
 E-mail: info@Q8Oils.be